

- Machines pour pulvériser le fondant.

FONDANT-MAXI

- mobile. Tension 220/240 Volt, 50/60 Hz - 2050 Watt
- conteneur : 18 litres
- pompe haute capacité spéciale
- température ± 40 °C
- livraison sans compresseur
- pistolet en inox
- dimensions : 54x45x85 cm



- Machines pour pulvériser le fondant à usage (semi)industriel.

FONDANT MK100 FS

Machine à pulvériser le fondant pourvu d'un agitateur automatique, Chauffage automatique, pistolet (2X) spécial à basse pression, régulateur De pression d'écoulement et tuyau chauffé électriquement.

- mobile. Tension 380/400 Volt, 50/60 Hz - 4600 Watt
- conteneur : 80 litres/ 100 Kg tuyau chauffé électronique
- avec agitateur automatique
- température du tuyau est réglable
- température limitée entre 20 et 60 °C
- température conseillée : 40 – 50 °C
- livraison sans compresseur



- Machines pour doser le fondant.

FONDANT-ÉCLAIR

- mobile. Tension 220/240 Volt, 50/60 Hz - 2050 Watt
- conteneur : 18 litres
- pompe de haute capacité spéciale
- température ± 40 °C
- livraison sans compresseur
- pistolet en inox/ pistolet dosage
- dimensions : 54x45x85 cm



- Machines pour doser le fondant à usage (semi) industriel.

FONDANT MK100 FD

Machine à doser le fondant pourvu d'un agitateur automatique, Chauffage automatique, pistolet (2X) spécial, régulateur de pression D'écoulement et tuyau chauffé électriquement.

- mobile. Tension 380/400 Volt, 50/60 Hz - 4600 Watt
- conteneur : 80 litres/ 100 Kg tuyau chauffé électronique
- avec agitateur automatique
- température du tuyau est réglable
- température limitée entre 20 et 60 °C
- température conseillée : 40 – 50 °C
- livraison sans compresseur

