

• Machines pour pulvériser et décorer avec le chocolat.

CHOCO-BASIC

Machine à napper le chocolat ; un pistolet spécial à basse pression avec un Système de coupure, une unité pour tenir à chaud et régulateur de Pression

- modèle de table. Tension 220/240 Volt, 50/60 Hz - 420 Watt.
- capacité du récipient : 0,6 l
- température limitée entre 20-50 °C
- température conseillée : 30-40 °C
- livraison sans compresseur
- dimensions : 25x16x39 cm



CHOCO-BASIC-DUO

Machine à napper le chocolat ; un pistolet spécial à basse pression avec un Système de coupure, une unité pour tenir à chaud et régulateur de Pression

- modèle de table. Tension 220/240 Volt, 50/60 Hz - 840 Watt
- capacité du récipient : 0,6 l, 2x pistolets
- 2x réglage du température (limité entre 20-50 °C)
- température conseillée : 30-40 °C
- livraison sans compresseur
- dimensions : 25x32x39 cm



CHOCO-MINI

Machine à napper le chocolat pourvu d'un agitateur automatique, Chauffage automatique, pistolet spécial à basse pression, régulateur De pression d'écoulement et tuyau chauffé électriquement.

- modèle de table. Tension 220/240 Volt, 50/60 Hz - 1050 Watt
- conteneur : 5 litres
- Tuyau chauffé électronique avec agitateur automatique
- température du tuyau est réglable
- température limitée entre 20 et 50 °C
- température conseillée : 30 – 40 °C
- livraison sans compresseur
- dimensions : 32x36x47 cm



CHOCO-MAX

Machine à napper le chocolat pourvu d'un agitateur automatique, Chauffage automatique, pistolet spécial à basse pression, régulateur De pression d'écoulement et tuyau chauffé électriquement.

- mobile. Tension 220/240 Volt, 50/60 Hz - 1050 Watt
- conteneur : 14 litres/ tuyau chauffé électronique
- avec agitateur automatique
- température du tuyau est réglable
- température limitée entre 20 et 50 °C
- température conseillée : 30 – 40 °C
- livraison sans compresseur
- dimensions : 54x45x91 cm



- Machines pour pulvériser et décorer avec le chocolat à usage (semi) industriel.

CHOCO-MK100CS

Machine à napper le chocolat pourvu d'un agitateur automatique, Chauffage automatique, pistolet (2X) spécial à basse pression, régulateur De pression d'écoulement et tuyau chauffé électriquement.

- mobile. Tension 380/400 Volt, 50/60 Hz - 2600 Watt
- conteneur : 80 litres/ 100 Kg tuyau chauffé électronique
- avec agitateur automatique
- température du tuyau est réglable
- température limitée entre 20 et 50 °C
- température conseillée : 30 – 40 °C
- livraison sans compresseur

